

SL-SFA Stratlock™ Clip femelle, montage latéral (Support bois ou métal)

UTILISATION:  

SL-SFAFR Stratlock™ Clip femelle, montage latéral (retardant feu) **GAMME STRATLOCK SL**

SPECIFICATIONS:

Le clip femelle SL-SFA permet une installation rapide de panneaux lourds sur ossature bois, acier ou aluminium. Spécifiquement conçu pour des applications d'aménagements intérieurs pour réduire le temps de pose sur site. Le clip femelle se fixe sur le côté du cadre avec une vis adaptée au support. Utilisé avec le clip mâle SL-M18, l'ensemble permet un ajustement du panneau de 360° avant le verrouillage final avec une charge de retrait de 18kg. L'écart entre le panneau et la structure est de 10,5mm au 1er cran et de 6mm en position finale. Breveté.

SL-FA
SL-FA-FR



UTILISÉ AVEC
SL-M18 ou SL-M18FR



COMPOSITION:
Acétyle blanc, joint torique en caoutchouc
FR: PA66 "GRILLON" V0

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Guide d'installation SL-FA
Guide de calepinage rail alu TD-15

AVANTAGES

- Fixation la plus résistante de la gamme Fastmount
- Montage rapide latéral avec fixation vissée
- Permet un ajustement à 360° avant le verrouillage final
- Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation
- Isolation acoustique entre le panneau et la structure
- Résistance : 18kg
- Ecart de 5mm maximum entre le panneau et le support

APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de centres commerciaux
- Aménagement intérieur résidentiel
- Applications pour le bâtiment
- Montage de panneaux lourds
- Applications pour panneaux COUPE FEU

INSTALLATION: Vue en coupe montrant la méthode d'installation standard

