

DÉTECTEUR INFRAROUGE

L&S



Détecteur infrarouge pour mise en marche automatique de l'éclairage.

Déclenche l'éclairage à l'ouverture d'une porte ou d'un tiroir.

Domaines d'application :

Se fixe derrière une porte ou une façade de tiroir.

Eclairage automatique à l'ouverture. Extinction automatique après fermeture.

Se branche entre l'alimentation et le ou les spots, réglottes, bande LED...

Équipé de mini-prise.

Dimension du détecteur : largeur 34 mm, profondeur 30 mm.

Fixation par vis. Liaison vers alimentation longueur 3000 mm.

Livré avec répartiteur 6 sorties.

Liaison mini prise.

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	PUISSANCE MAXI	UNITÉ DE VENTE
132 12810 02400	12 V DC	24W	l'unité
132 12810 04800	24 V DC	48W	l'unité

Caractéristiques :

- Câble de liaison : 3000 mm
- Décor : Aluminium
- Distance de détection : 80 mm maxi
- Epaisseur : 8 mm
- Largeur : 34 mm
- Liaison : Mini prise
- Matériau : Plastique
- Pose : En applique
- Profondeur : 30 mm
- Répartiteur : 6 sorties

Tarifs valables le 24/11/2024
<http://www.qama.fr/detecteur-infrarouge-p56242>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute